

Helavia standard Neoprene

- material polykloroprenkvalitet 3490
- hårdhet shore A 40 ± 5
- brotttjöjning >600%
- kylbeständighet -30°C +90°C
- genomslagshållfasthet >13 kV/mm
- UL94-V0
- standardfärger svart, andra färger på förfrågan
- typ A5-A10 levereras utan smörjmedel



Best nr	St/pack	Best nr	St/pack	Typ	För utv Ø mm	Std längd mm	Inv Ø mm	Vägg tjocklek mm
201-071	1000	201-001	100	A0	1,25-2	20	1,25	0,5
201-072	1000	201-002	100	A1	1,75-3,5	20	1,75	0,5
201-073	1000	201-003	100	A1B	2,4-4,5	20	2,4	0,6
201-074	1000	201-004	100	A2	3-6	25	3,0	0,6
201-075	1000	201-005	100	A3	5-9	25	5,0	0,7
201-076	1000	201-006	100	A4	7,5-12	30	7,50	0,8
201-077	500	201-007	100	A5	10-15	35	10,0	0,9
201-078	500	201-008	100	A8	12-20	50	12,0	1,2
201-079	500	201-009	100	A9	14-23	50	14,0	1,3
201-080	500	201-010	100	A10	17-28	50	17,0	1,3
201-081	1000	201-011	100	A1K*	2,5-5,5	25	2,5	0,9
201-082	1000	201-012	100	A2K*	4-8	30	4,0	1,2

* tjockväggiga, lämpliga som böjskydd.